



A7 系列

礦石卡扣地板

Stain Resistance / Water Proof / Wear Resistance



More photos

A7 系列 | 大版木紋 · 68855



A7 系列 | 大版木紋 · 8007

size: 5.0 x 228 x 1500mm



A7 系列 | 大版本紋 · 9002 漸層色

size: 5.0 x 228 x 1500mm



A7 系列 | 大版木紋 · 3071

size: 5.0 x 228 x 1500mm



A7 系列 | 大版木紋 · 68855

size: 5.0 x 228 x 1500mm




A7 系列 | 大版木紋 · 89152

size: 5.0 x 228 x 1500mm



A7 系列 | 大版木紋 · 68687

size: 5.0 x 228 x 1500mm



A7 系列 | 人字拼 · 65301

size: 5.0 x 125 x 625mm



A7 系列 | 人字拼 · 88236

size: 5.0 x 125 x 625mm



A7 系列 | 大版石紋 · 6315

size: 5.0 x 475 x 950mm



A7 系列 | 大版石紋 · 6095

size: 5.0 x 475 x 950mm



A7 系列 | 大版石紋 · 410409

size: 5.0 x 475 x 950mm

Product Characteristics

產品特性

- 防水、耐重壓、防焰一級
- 八大塑化劑、重金屬未檢出
- 大版規格尺寸，穩定性佳
- 超抗污晶鋼漆表面處理，耐刮性佳
- 隔音性佳、施工簡便（免上膠施工）

耐高溫測試

採用全球最新技術製造，主要穩定成分為天然石灰石礦物。



耐高溫測試影片

Video




傳統地板遇高溫環境穩定性較差。




本產品遇高溫環境不翹起變形。

Interior installation notes


安裝說明



將第一片地板從角落開始放置，並將公槽朝向牆壁。使用隔板留出與牆壁之間 $\geq 5\text{mm}$ 的伸縮縫（視面積大小調整之）。




安裝第二片地板時，短向使用15-20度的角度扣入第一片地板，並注意靠牆的邊角處，地板需平坦不翹曲。



安裝每排最後一片地板前，將一完整地板反面放置在旁，標記所需長度後，用尺與工程美工刀割出痕跡並折斷，接著同樣以步驟2方式安裝。




折斷地板可使用鉗子來輔助。



安裝第二排的第一片地板，可使用前步驟中切掉的剩餘部分，此步驟可錯開相同紋理，使地板紋理拼起來不致於太過死板。



安裝第二排地板時，建議將整排地板短向扣好後，再將長向地板以15-20度的角度傾斜扣入第一排地板。剩餘的每一排皆採取相同作法。



在鋪設最後一排地板時，將地板反面測量所需寬度後進行切割。注意公槽需朝向牆面，並且預留 $\geq 5\text{mm}$ 的伸縮縫（視面積大小調整之）。



門底部與地板之距離至少為1cm。在鋸門框底部時，將地板反面放置門框旁，以測量正確裁切高度，好讓地板能輕易地安裝於門框底下。

